

# DAN-Board

## Classic

### Tolérances

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| Longueur  | -0%     | +2%     |
| Largeur   | -0%     | +2%     |
| Épaisseur | -0,3 mm | +0,3 mm |

La tolérance est basée sur des plaques refroidies à env. 20 °C. Écart entre les diagonales 1 et 2 :  $\pm 15$  mm.

### Capacité portante

| mm | Non revêtu (mouillé) | Non revêtu (sec)    | Revêtu   |
|----|----------------------|---------------------|----------|
| 6  | Réservé aux piétons  | Réservé aux piétons | 1 tonne  |
| 8  | 2 tonne              | 4 tonne             | 8 tonne  |
| 10 | 2,5 tonne            | 5 tonne             | 10 tonne |
| 12 | 3 tonne              | 7,5 tonne           | 15 tonne |
| 15 | 5 tonne              | 10 tonne            | 20 tonne |
| 18 | 7,5 tonne            | 15 tonne            | 30 tonne |
| 20 | 10 tonne             | 25 tonne            | 45 tonne |

Toutes les données relatives à la capacité portante dépendent de facteurs tels que la température, la composition du sol, la portance du sol et les surfaces de contact. Les valeurs indiquées représentent la capacité portante minimale.

Tous les chiffres sont approximatifs et peuvent varier en fonction de facteurs externes.